

BARVY - LAKY

Stanislav Růžička

Katalog produktů firmy **SIGA**

SIGA PRO - LEPICÍ TMEL

Speciální víceúčelový elastický lepicí tmel. Vhodný k bodovému lepení polystyrénových a dřevěných obkladů na stěny a stropy, plošné lepení korku, PVC podlahovin a koberců.

Balení:

Kartuše 310 ml, PE-AL-PE fólie 600 ml.



SIGA PRO - UNI

Bílý akrylátový plastický tmel, speciální víceúčelový elastický tmel vulkanizující vzdušnou vlhkostí, vhodný k lepení, těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru i exteriéru, opravy a renovace spár, lepení obkladaček na umakart, dotěšňování styčných ploch karoserií, utěšňování instalačních průduchů v autokarosářství, není vhodný pro těsnění vystavená trvalému působení vody

Balení:

Kartuše 310 ml, hadice 600 ml.



SIGA PRO - AKRYL

Vysoce kvalitní víceúčelový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi, s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Vhodný ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních a dřevěných rámců, ke spárování sádkokartonových konstrukcí.

Balení:

Kartuše 310 ml, PE-AL-PE fólie 600 ml.




SIGA PRO - AKRYL VENKOVNÍ

Pružný akrylátový tmel, po vytvrzení zůstává trvale elastický. Vhodný především pro oblast ve stavebnictví, pro těsnění vnějších spár obvodových plášťů s velkými dilatačním pohyby, k těsnění spár interiérů u stěnových i stropních konstrukcí montovaných staveb, těsnění spár v oblasti okenních výplní, k utěšňování průduchů potrubí, spárové dlažby, zvukové izolace a pro opravy stávajících těsnění, přičemž vlastní spáry se překryjí tmelem a stávající těsnící hmota se ponechá ve spáře.

Balení:

Kartuše 310 ml, PE-AL-PE fólie 600 ml.



SIGA PRO - PARKET

Speciální akrylátový těsnící tmel vhodný pro spárování dřevěných parket, plovoucích podlah, k obložení dřevěných konstrukcí s malou rozpínavostí. Slouží ke spárování řady materiálů, po vytvrzení je brousitelný a lze jej dále povrchově upravovat.

Balení:

Kartuše 310 ml, fólie 600 ml,
plastové nádoby 3 l, 5 l, 20 l, sud 200 l



SIGA PRO - ŠTUK

Jednosložkový těsnící spárovací tmel na bázi akrylátové disperze s přísadou křemičitého písku. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj se štukovou strukturou.

Balení:

Kartuše 310 ml




SIGA PRO - CAR

Vysoce kvalitní akrylátový tmel s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Vhodný k tmelení vztyčných ploch karoserií a utěsnění prasklin mezi jednotlivými díly karoserií.

Balení:

Kartuše 310 ml, hadice 600 ml, 1 l, 5 l,
dle požadavku zákazníka



SIGA PRO - BUFILL

SIGA PRO BUFILL je šlehaný superlehký tmel, který v mnoha případech nahrazuje sádku. Vhodný pro interiér. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody a má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Trvale vyplní vlasové i větší spáry.

Balení:

Kbelíky 250 ml, 500 ml, 1000 ml



SIGA PRO - FINIŠ TMEL

SIGA PRO FINIŠ TMEL je vhodný na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb. Je možné ho použít jako podkladovou vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako nástroj pro dosažení konečné povrchové úpravy stěn, sádkartonových konstrukcí. Všestranné využití v interiéru i exteriéru. Vhodné podklady pro aplikaci SIGA PRO FINIŠ TMELU jsou beton, pórobeton, jádrové omítky, dřevotřískové desky, sádkarton a další běžné stavební podklady.



SIGA PRO - UNIVERZAL

Jednosložkový silikonová těsnicí hmota tvrditelná kyselinou pro univerzální použití. SIGA PRO UNIVERSAL přilne k předem nepřipraveným křemičitým povrchům, které jsou neporézní, jako jsou například sklo, dlaždice, keramika, glazované obkladačky, email a kabřinec, lakované, impregnované nebo lazurované dřevo, plasty, jako jsou např. epoxid, polyester, polyakrylát a umakart.



SIGA PRO - SANITAR

SIGA PRO SANITAR je jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu vulkanizující vzdušnou vlhkostí s účinným protiplísňovým přídatkem. Je vhodný k lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladících pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení). Tmel odolává UV záření.



SIGA PRO - NEUTRAL

SIGA PRO NEUTRAL je jednosložková silikonová těsnicí hmota tvrditelná v neutrálním prostředí, s nízkým modulem pružnosti, s vynikající přilnavostí a dlouhou skladovatelností pro obvodové těsnění, zasklívání a sanitární aplikace.



SIGA PRO - STŘECHA

SIGA PRO STŘECHA je jednosložková silikonová těsnicí hmota tvrditelná v neutrálním prostředí, s nízkým modulem pružnosti, s vynikající přilnavostí a dlouhou skladovatelností pro obvodové těsnění, zasklívání a sanitární aplikace.



SIGA PRO - MOTOR

Jednosložkový, za kysela zavadající tmel pro všeobecné účely při aplikacích ve vysokých teplotách až do 320°C.



SIGA PRO - AKVARIUM

SIGA PRO AKVARIUM je jednosložkový silikonový tmel, který se působením vzdušné vlhkosti rychle vytvrzuje a vzniká trvale pružný a povětrnostním podmínkám výborně odolávající tmel. Po vytvrzení je chemicky neutrální a neovlivňuje fyziologické vlastnosti vody. Vulkanizuje rychlostí 3,5 mm/24 hod při optimálních podmínkách. Je odolný proti UV záření. Má velmi dobrou odolnost vůči hydrolyze a stárnutí.

Balení:

Kartuše 310 ml



SIGA PRO - DVOJSKLO

SIGA PRO DVOJSKLO je jednosložkový, k přímému použití připravený neutrální silikonový elastomer (typ methoxy-) bez jakéhokoliv zápachu. Používá se zejména jako sekundární bariérová těsnící hmota v oblasti dvojitého zasklívání. Výrobek vytvrzuje při pokojové teplotě a pod vlivem přirozené vzdušné vlhkosti se z něho stává pružné utěsnění s výbornými mechanickými užitnými vlastnostmi.

Balení:

SIGA PRO DVOJSKLO je za normálních okolností dodáván v plně otevratelných sudech o objemu 223 l a v kartuších o objemu 310 ml .





SIGA PRO - BUTYL

SIGA PRO BUTYL je jednosložkový těsnicí tmel určený na utěšňování venkovních spár. Šířka tmelící spáry může být v rozmezí od 15 do 40 mm. Těsnicí tmel není vhodný na těsnění spár interiéru a objektů, kde přichází do styku s pitnou vodou, potravinami apod. Průměrná životnost je 15 let.

Balení:

SIGA PRO BUTYL se balí do kartuší 310 ml a PE-AL-PE fólií 600 ml



SIGA PRO - BITUMEN

Plastický tmel na bázi asfaltu, určený k profesionální aplikaci pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. SIGA PRO BITUMEN má široké použití ve stavebnictví pro tmelení a těsnění spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanálů a jímek.

Balení:

Kartuše 310 ml



SIGA PRO - MONTÁŽNÍ LEPIDLO

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO je pastovité lepidlo na bázi polychloroprenu a modifikovaných pryskyřic. Tento výrobek má vynikající plnicí schopnosti, nanáší se pouze na jeden povrch.

Balení:

kartuše 310 ml



SIGA PRO - MONTÁŽNÍ LEPIDLO BEZ TOLUENU

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO BEZ TOLUENU je montážní polychloroprénové lepidlo k lepení savých i nesavých materiálů. Je vhodné k lepení dveřních prahů, okenních parapetů, překližek, instalaci izolačních panelů, lišt, k rychlému lepení běžných stavebních materiálů. Není vhodné pro lepení polystyrenu, měkkého PVC, PE a PP. Ve většině případů nahrazuje vruty, hřebíky a nýty.



SIGA PRO - LEPIDLO NA ZRCADLA

SIGA PRO LEPIDLO NA ZRCADLA je neagresivní lepidlo pro lepení zrcadel, polystyrenu a jiných izolačních materiálů na savé i nesavé povrchy. Vhodný pro polystyrenové panely. Profesionální použití.



SIGA PRO - KAMNA

Je speciálně těsnící a spojovací tmel odolávající teplotám do +1200 °C, který celobjemově vytvrzuje. Je vhodný k těsnění a tmelení spojů u krbů, pecí, kamen, kouřovodů, otevřených ohnišť, rožňů a oprav šamotových výplních. Tmel není po vytvrzení elastický a není vhodný ke tmelení vibrujících součástí. (výfukové potrubí automobilů).



Balení:

kartuše 310 ml

SIGA PRO - DOMOFLEX

SIGA PRO DOMOFLEX je vysoce elastický přetíratelný tmel s přilnavostí na většinu materiálů včetně vlhkých (pouze neporézních) a mastných povrchů s všestranným použitím ve strojírenství, stavebnictví, kovovýrobě, automobilovém průmyslu, domácnosti, apod.

Je určen pro lepení, tmelení, těsnění a spárování střeš (i rovných), stavebních částí, těsnění zimních zahrad, klempířské práce, spoje kamenů, dřeva, mědi, plastů a podobně. Je odolný UV záření a teplotám od -25 do +100°C. Pro profesionální použití.



Balení:

kartuše 310 ml

SIGA PRO - SILIKON AKRYL

SIGA PRO SILIKON - AKRYL je pružný přetíratelný tmel (po 12 hod.). Tmel obsahuje fungicidy. Vhodný k lepení, tmelení a spárování pěnového polystyrenu, dřevěných a plastových lišt, obkladů, panelů. Dále je vhodný na sanitární aplikace - vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady. Tepelná odolnost -30 °C +100 °C.





SIGA PRO - TEKUTÁ LEPENKA

SIGA PRO TEKUTÁ LEPENKA je dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymery modifikované cementové směsi. Je určena pro plošné aplikace hydroizolací stavebních konstrukcí. Vytváří pružnou membránu, která je vysoce odolná proti průsaku vody, mrazu a rozmrazovacím solím, radonu, zároveň je propustná pro vodní páry. Má výbornou přilnavost k betonu, přírodnímu i umělému kameni, oceli, galvanizovanému plechu, mědi, apod.



SIGA PRO - TEKUTÁ HYDROIZOLACE

SIGA PRO TEKUTÁ HYDROIZOLACE je jednosložková disperzní hydroizolační hmota na bázi styren-butadienu s organickými a anorganickými přísadami do vnitřního prostředí. Pružná hydroizolační hmota SIGA PRO Tekutá hydroizolace je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár. Pro hydroizolaci v exteriéru a trvale vlhkých ploch je určena jednosložková cementová SIGA PRO Tekutá lepenka.



SIGA PRO - PU 25

SIGA PRO PU 25 má velmi dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotou. Používá se na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken a dveří (včetně PVC), spáry ve dřevě a kovu, pro lepení betonových a keramických obkladů. Povrch lze upravovat do 15 minut při 25°C, je přetíratelný.

Balení:

kartuše 310 ml



SIGA PRO - PU 40

SIGA PRO PU 40 má velmi dobrou přilnavost na téměř všechny stavební povrchy. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotou. Je vhodný na lepení a tmelení většiny materiálů - beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. V automobilovém průmyslu při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu. Je přetíratelný.

Balení:

kartuše 310 ml



SIGA PRO - KONSTRUKT D-4

SIGA PRO KONSTRUKT je jednosložkové polyuretanové mírně expanzivní konstrukční lepidlo pro lepení nejrůznějších materiálů jako dřevo, beton, polyuretanové a polystyrénové pěny, kovy a další porézní i neporézní materiály. Lepidlo neobsahuje žádná rozpouštědla a těkavé látky. Vytvrzený spoj je odolný proti vodě ve třídě D4. Pro profesionální použití.

Balení:

PE kartuše 310 ml



SIGA PRO - MS 25

SIGA PRO MS 25 je speciální tmel pro tmelení, těsnění a spárování s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, dřevo, beton, kámen a ostatní porézní i neporézní materiály. Je vhodný pro aplikace ve venkovním i vnitřním prostředí, je přetíratelný a chemicky neutrální. Po vytvrzení odolává teplotám od -40 do +120°C. Použití při výrobě lodí, kontejnerů, v automobilovém průmyslu, strojírenství a stavebnictví, pro tmelení keramických obkladů a skla, je doporučen pro spoje v PVC rámech. Vysoce odolný atmosférickým vlivům, UV záření, chemikáliím a plísním.



SIGA PRO - MULTIFIX

SIGA PRO MULTIFIX je speciální lepidlo pro lepení a těsnění s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, dřevo, beton, kámen a ostatní porézní i neporézní materiály. Je vhodný pro aplikace ve venkovním i vnitřním prostředí, je přetíratelný a chemicky neutrální. Po vytvrzení odolává teplotám od -40 do +120°C. Použití při výrobě lodí, kontejnerů, autonástaveb, lepení parapetů, prahů, soklových a stěnových obkladů a další aplikace ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Vysoce odolný atmosférickým vlivům, UV záření, chemikáliím a plísním.



MULTIFIX 70

HYBRIDNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO

Je pro veškeré lepení v průmyslu (stavební, strojírenský, automobilový...), profesionální a hobby aplikace.



MULTIFIX 60

HYBRIDNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO

Je pro veškeré lepení v průmyslu (stavební, strojírenský, automobilový...), profesionální a hobby aplikace.



MULTIFIX 35K

HYBRIDNÍ TMEL A LEPIDLO

Pro elastické, průhledné lepení, tmelení, spárování s výtečnou přilnavostí - beton, kámen, dřevo, plasty, sádkokarton, sklo, zrcadla, obkladové a izolační panely.



MULTIFIX 35


HYBRIDNÍ TMEL A LEPIDLO

Pro elastické lepení, tmelení, spárování s výtečnou přilnavostí - beton, kámen, dřevo, plasty, sádkokarton, sklo, zrcadla, obkladové a izolační panely.




SIGA PRO - CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER je vysoce kvalitní polyesterová chemická kotva bez rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností, vhodná i do vlhkého prostředí, nahrazující hmoždinky, kovové kotvy apod. Použití při kotvení závitových tyčí, závitových objímk, armovacích tyčí (např. roxorů), různých profilů atd. do většiny typů plných i dutých stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.



SIGA PRO - CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER

Vysoce kvalitní vinylesterová chemická kotva bez rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností, vhodná i do vlhkého prostředí, nahrazující hmoždinky, kovové kotvy apod. Použití při kotvení závitových tyčí, závitových objímk, armovacích tyčí (např. roxorů), různých profilů atd. do většiny typů plných i dutých stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.



SIGA PRO - MONTÁŽNÍ PĚNA SPRAY • GUN

SIGA PRO montážní pěna SPRAY je víceúčelová polyuretanová montážní pěna, vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž ráků, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průřazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)



SIGA PRO montážní pěna GUN je víceúčelová polyuretanová montážní pěna je vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž ráků, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průřazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.)
Určená pro aplikaci s montážními pistolemi.



SIGA PRO - MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ SPRAY • GUN

SIGA PRO PU montážní pěna zimní pistolová je pistolová jednosložková polyuretanová pěna určená pro aplikaci s montážními pistolemi. Tvrdně v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se ve stavebnictví k těsnění, montování, vyplňování, lepení, izolování a vestavování. Použitelná je při teplotách do -10°C s tím, že je při nižších teplotách volný objem vypěněné pěny menší.

Balení:

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml



SIGA PRO - OHNIVZDORNÁ B1

SIGA PRO PU montážní pěna ohnivzdorná je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.

Je to univerzální hmota, určená pro těsnění, vyplňování, izolování, montování, lepení a vestavování stavebních prvků (dveře, okna, instalace,...), při výrobě člunů, apod. Doporučuje se použití v případech, kde se požaduje zvýšená odolnost vůči ohni.

Balení:

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml



SIGA PRO - RYCHLETUHNOCÍ GUN

SIGA PRO PU montážní pěna rychletuhnoucí je jednosložková polyuretanová pěna určená pro aplikaci s montážními pistolemi. Rychle tuhne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Používá se ve stavebnictví na těsnění, montování, vyplňování, lepení, izolování a vestavování.

Balení:

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml



SIGA PRO - NÍZKOEXPANZNÍ SPRAY • GUN

SIGA PRO PU montážní pěna nízkoexpanzní je jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Je určena pro aplikaci s montážními pistolemi.

Balení:

Dodává se v těchto aerosolových nádobách: celkový objem 750 ml



SIGA PRO - STUDNAŘSKÁ SPRAY

SIGA PRO PU montážní pěna je jednokomponentní PU pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průnikům pitné, užitkové a dešťové vody.



SIGA PRO - PLUS 55 SPRAY

SIGA PRO montážní pěna PLUS 55 je víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámu, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).





SIGA PRO - MEGA 65 GUN

SIGA PRO montážní pěna MEGA 65 je víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž ráků, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).




SIGA PRO - LEPÍCÍ PĚNA • GUN

SIGA PRO LEPÍCÍ PĚNA jednokomponentní lepicí pěna, speciálně vyvinutá pro lepení polystyrénových zateplovacích systémů, ytongu, cihel, parapetních desek a jiných aplikací ve stavebnictví s požadavkem nízké roztažnosti a vysoké pevnosti lepeného spoje. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti.



SIGA PRO - MULTIPOZIČNÍ PĚNA

SIGA PRO MULTIPOZIČNÍ PĚNA je víceúčelová polyuretanová multipoziční pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž ráků, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).



SIGA PRO - ČISTIČ

Čistič polyuretanové pěny je určen pro čištění vnitřních a ventilových částí aplikačních pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu, rovněž pro čištění povrchu potřísněného ještě nevyzrálou PU pěnou. Díky přidávanému rozprašovači umožňuje čištění předmětu jako běžným sprejem. Ztuhlá pěna v pistolí se nesmí odstraňovat ostrými předměty.

Balení:
Spray 500 ml



SIGA PRO - SIGAPREN UNI

Kontaktní chlorkaučukové lepidlo se zvýšenou pevností lepeného spoje do teploty +130°C vhodné k lepení přírodních materiálů, podlahovin (korek, PVC, koberec), PE izolace potrubí, gumy, kůže, papíru, kovu, atd. Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstane pružný, odolný proti vodě a běžným chemikáliím.

Balení:

tuby 100 ml

plechovky 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l, 30 l



SIGA PRO - SIGAPREN SPECIAL

Kontaktní chlorkaučukové lepidlo určené na lepení podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart, apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevotřískové desky, dřevotřísky, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Garance vysoké lepidlosti při otevřené době 10 – 45 minut.

Balení:

Plechovky 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l, 30 l



SIGA PRO - REALFIX PROFESSIONAL

SIGA PRO Realfix profesionál je snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného PVC - novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy, střešní rozvody, kanalizační odpadní roury, apod. Základ lepidla tvoří roztok polymerů na bázi PVC v organických rozpouštědlech. Lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojů.



SIGA PRO - BD-20

SIGA PRO BD 20 je disperze měkčeného PVC mísitelná s vodou v libovolném poměru. Disperze obsahuje min. 50% sušiny a její pH je 4-6.

Balení:

SIGA PRO BD 20 je balen v nevratných obalech o obsahu 1 l, 3 l, 5 l, 20 l





SIGA PRO - SAD-2802

SIGA PRO SAD 2802 je speciální disperze pro stavebnictví. Kapalina mléčného zbarvení, střední viskozity.

Balení:

SIGA PRO SAD 2802 je balen v nevratných obalech o obsahu 1 l, 3 l, 5 l, 10 l



SIGA PRO - PD STANDARD

Disperzní akrylátové lepidlo na podlahové krytiny z PVC, PVC s textilní podložkou, textilních podlahovin, dřevěných mozaikových parket apod. V zásadě bychom měli vycházet z toho, že alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.

Balení:

1 l, 3 l, 5 l, 20 l



SIGA PRO - PD SPECIAL

SIGA PRO PD SPECIAL je modifikované kontaktní akrylátové lepidlo na lepení podlahových krytin z PVC (lepení nového PVC na staré), textilních podlahovin, dřevěných podlah, korku, korkových dlaždic a lehčeného polystyrenu. Lepidlo má výrazně zvýšenou počáteční lepidlost, takže jej lze použít jak horizontálně, tak vertikálně.

Lepené spoje by neměly být dlouhodobě vystaveny působení vody. Použití NA SAVÉ I NESAVÉ POVRCHY.

Balení:

Plechovky 400 ml, 1 l, 4,5 l, 17 l, 30 l



SIGA PRO - PD EXTRÉM

SIGA PRO PD EXTRÉM je modifikované kontaktní akrylátové lepidlo s vysokou lepidlostí na lepení ve stavebnictví, textilním průmyslu, obuvnickém průmyslu a pro hobby (papír, textil, kůže, dřevo, PVC podlahoviny, PVC hrany, beton,...). Lepidlo ve většině případů nahrazuje lepidla z polychlorovaných kaučuků. Lze použít k veškerému standardnímu lepení výše uvedených materiálů. Lepené spoje by neměly být dlouhodobě vystaveny působení vody.



SIGA PRO - D-3

SIGA PRO D-3 je vodná polyvinylacetátová disperze s reakčními skupinami a sníženou teplotou tvorby filmu. Zejména je vhodná na lepení dřeva, laminátových a dřevěných podlah na pero a drážku.



SIGA PRO - PD OBKLAD

Jednosložkové disperzní akrylátové lepidlo na keramické obklady, polystyrén, podlahoviny z PVC a textilií. V zásadě bychom měli vycházet z toho, že alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.



SIGA PRO - POLYSTYREN

Disperzní akrylátové lepidlo na lepení polystyrenových kazet, lišt, rozet a dalších dekorativních doplňků. V zásadě bychom měli vycházet z toho, že alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch.



Balení:

1 kg, 1,6 kg, 4 kg

SIGA PRO - UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI

SIGA PRO UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI je průnikový olej s mazacím uvolňujícím účinkem, maximálně účinný, rychle penetrující, speciálně vyvinutý pro průmysl, autodílny a kutily. Uvolňuje zarezlé a zoxidované šroubové spoje, panty a jiné součásti tím, že vytváří dlouhotrvající a hydrofobní film.

Zamezuje skřípání, vrzání, pískání, odpuzuje vodu na elektrických kontaktech a kabelech, zlepšuje el. kontakty na rozdělovačích, má čistící účinek při údržbě brzdových táhel, bovdenů, řetězů všech typů a zajišťuje tak jejich provozní schopnosti.

Nemá agresivní účinky na povrch materiálu.



SIGA PRO - ZINKOVÝ

SIGA PRO ZINKOVÝ je určen pro dlouhodobou ochranu kovových dílů před korozi, určený zejména pro automobilový a strojní průmysl s tepelnou odolností do 300°C.

Účinek přípravku spočívá ve vytvoření pevného a dlouhotrvajícího povlaku, který v suchém stavu obsahuje 98% zinku a tím je zaručená vysoká ochrana proti korozi a jiným atmosférickým vlivům (voda, sůl). Výrobek je možné použít i jako lak nebo závěrečná ochrana kovových povrchů. Využití najde hlavně u svařovaných galvanizovaných součástí, přípravy a ochrany míst po vrtání, sváření, řezání, broušení, ohýbání.

Vyniká vysokou přilnavostí ke všem kovovým materiálům, rychlou a snadnou aplikací, je přelakovatelný. Aplikace vytváří také vodivou mezivrstvu při bodovém sváření.



SIGA PRO - BÍLÁ VAZELÍNA

SIGA PRO BÍLÁ VAZELÍNA je vodoodpudivý mazací prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl (ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, čepy, apod.).

Vytváří mazací film s vysokou tepelnou odolností v součástech v kombinaci kov-kov nebo kov-plast. Snižuje opotřebení strojních součástí ochranou proti korozi a oxidaci, prodlužuje tak jejich životnost.

Přípravek je vysoce odolný na vodu, slané, kyselé nebo alkalické roztoky a atmosférické vlivy. Slouží jako mazivo pro čistá místa (zámky, panty).

Lze použít i pro ošetření kontaktů baterií a jako konzervační látka.



SIGA PRO - SILIKONOVÝ

SIGA PRO SILIKONOVÝ je kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl, dílnu i domácnost. Přípravek vytváří čistý jemný film s vysokou tepelnou odolností, který zvýrazňuje vlastnosti pružnosti, životnosti a lesk ošetřovaných částí.

Vyznačuje se okamžitou účinností, snížením hluku, zabraňuje odbourávání zbytků lepidel na lisech a vodicích částech, zlepšuje posuv střešních oken automobilů, má antikorozi, antioxidační, ochranné účinky a také chrání před zamrzáním. Používá se hlavně na klínové, kulové, ploché nebo ozubené řemeny vyrobené z tkaniny, PVC a gumy, dále v péči o trysky motorů, kde zabraňuje smíchání a výskytu usazenin - separační vlastnosti.

Zabraňuje ulpívání materiálů na dopravních pásích kluzných drahách.

Výrobek neobsahuje tuky, oleje, pryskyřice, ředidla a není přetíratelný.

Aplikovat jej lze na teplé i studené povrchy.



SIGA PRO - HLINÍKOVÝ

SIGA PRO HLINÍKOVÝ je vysoce kvalitní rychleschnoucí ochrana proti korozi určená pro průmyslové i domácí použití. Slouží jako ochranný prostředek proti oxidaci, korozi s odolností proti vysokým teplotám (krátkodobě až do 500°C) a zajišťuje tak vyšší životnost materiálů. Vyznačuje se vysokou přilnavostí na kovy, plasty, keramiku, umělé hmoty, dřevo - lakované i nelakované podklady.

Vhodné použití najde u povrchových úprav výfuků, matic, šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží, apod. Po aplikaci dochází k přirozenému hliníkovému vzhledu.



SIGA PRO - ČISTIČ BRZD

SIGA PRO ČISTIČ BRZD je přípravek (činidlo) s intenzivním čistícím a odmašťovacím efektem určený k čištění v automobilovém průmyslu, ale i jiných řemeslech nebo drobných opravách.

Vyznačuje se vysokým účinným čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a jejich části.

Odstraňuje bez zbytku masnotu, prach, olejové nebo tukové substráty a jiné nečistoty.

Je neagresivní na gumové a plastové části. Hodí se k čištění zejména bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdových válců a pouzder, částí motoru, benzínové a naftové pumpy čerpadla, pera. Je nekorozní.



SIGA PRO - TEFLONOVÝ

SIGA PRO TEFLONOVÝ je univerzálně použitelný kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl, dílnu i domácnost, odolný proti teplotám od -50°C až do +260°C, solím, zásadám a kyselinám. Přípravek se vyznačuje okamžitou účinností, použitelností především na kov, gumu a plasty. Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření, snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípání a pískot.

Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu a je antiadhezivní. Je určen pro promazání kabelových průchodů a prostupů, mechanických elektropínačů, elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a zámků. Hodí se výborně také k promazání tepelně namáhaných dílů, kluzkých i třecích ploch, apod.

Zajišťuje dlouhodobé kvalitní promazání dílů.



SIGA PRO - SG-40

SIGA PRO SG-40 je přípravek okamžitě a maximálně účinný, rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Výrobek je určen pro mazání všech pohyblivých částí strojních mechanismů s požadavkem na odstranění starých zaschlých maziv, rzi a nežádoucích zvuků jako vrzot a skřípání s okamžitou účinností. Uvolňuje ztuhlé šroubové spoje, zámků, petlice a ruční brzdy. Přípravek odpuzuje vlhkost a vodu, zajišťuje el. kontakt v rozdělovačích, udržuje v čistotě brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a zvyšuje tak jejich provozuschopnost. Zabraňuje korozi a slouží i jako ochranný prostředek kovových částí zbraní a jiných loveckých pomůcek. Hodí se také k údržbě kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů.





SIGA PRO - DŘEVO - ČIRÝ, HNĚDÝ, ZELENÝ

FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ KONCENTRÁT PRO DLOUHODOBOU OCHRANU DŘEVA

SIGA PRO DŘEVO je ochrana dřevěných konstrukcí a prvků v interiéru proti dřevokazným houbám a hmyzu.



SIGA PRO - DŘEVO+

FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ KONCENTRÁT PRO DLOUHODOBOU OCHRANU DŘEVA

SIGA PRO DŘEVO plus-čirý, je fungicidní a insekticidní koncentrát pro dlouhodobou ochranu dřeva a zdiva v interiérech i exteriérech proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.



SIGA PRO - DŘEVO+ HNĚDÝ, ZELENÝ

FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ KONCENTRÁT PRO DLOUHODOBOU OCHRANU DŘEVA

SIGA PRO DŘEVO PLUS je fungicidní a insekticidní koncentrát pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

SIGAL - Krém na obuv

Ošetřující a ochranný krém pro obuv z hladkých materiálů. Krém v bezbarvém provedení je velmi vhodný pro obuv s přírodním vzhledem s voskovou povrchovou úpravou. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

40 ml



SIGAL - Luxusní krém v rodinném balení bez aplikátoru

Ošetřující a ochranný krém s vyšším podílem ušlechtilých vosků a s přídavkem včelího vosku. Krém v bezbarvém provedení je velmi vhodný pro obuv s přírodním vzhledem s voskovou povrchovou úpravou. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

75 ml



SIGAL - Luxusní krém v rodinném balení s praktickým aplikátorem

Ošetřující a ochranný krém s vyšším podílem ušlechtilých vosků a s přídavkem včelího vosku. Krém v bezbarvém provedení je velmi vhodný pro obuv s přírodním vzhledem s voskovou povrchovou úpravou. Po použití uzavírejte molitanový aplikátor víčkem. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

75 ml



SIGAL Extra polish - vosková impregnace

Vyšší obsah montánního a palmového vosku chrání účinněji před povětrnostními vlivy. Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel je přípravek vhodný na obuv s dobrou povrchovou úpravou. Dobře se roztírá na vytemperované obuvi. Po zaschnutí doporučujeme vyleštit kartáčem. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

70 ml



SIGAL - Voskový samolešticí přípravek, dóza s aplikátorem

Nový voskový samolešticí přípravek obsahuje o 50% více přírodních látek. Ošetřování je vhodné kombinovat především s krémy na obuv, které dodávají materiálu další ošetřující látky. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

75 ml





SIGAL - Samolešticí houba

Samolešticí houba je určena k vytvoření okamžitého lesku. Pro černou obuv je vhodná houba s obsahem černého pigmentu pro zvýraznění lesku. Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.



SIGAL - Aquastop

Univerzální ošetřující prostředek pro kožené, textilní, vlasové materiály typu velur – nubuk včetně jejich kombinací. Přípravek nezhoršuje mikroklima v obuvi je vhodný pro obuv, která je vybavena membránami typu Gore-tex, Sympatex atd.

Lze použít i k ochraně před vlhkostí a nečistotami na oblečení, cestovních taškách, kabelkách, kobercích, potazích, deštnících, ubrusech apod.

Účinnost přípravku je omezena a doporučujeme ošetření opakovat.

Objem:

200 ml, 300 ml



SIGAL - Leštadlo na vojenskou obuv

Klasická vosková impregnační pasta s obsahem montánního a palmového vosku.

Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel je přípravek vhodný pro obuv s dobrou povrchovou úpravou. Dobře se roztírá na vytemperované obuvi.

Po zaschnutí doporučujeme vyleštit kartáčem.

Krém není vhodný pro vlasové materiály typu velur-nubuk.

Objem:

100 g, 250 g



SIGA - Regenerační pěna

Ošetřuje a vylepšuje vzhled hladkých přírodních a syntetických materiálů, gumy a plastových povrchů, chrání před vysušením. Regenerační pěnu lze použít pro vylepšení vzhledu plastů, kožených a koženkových sedáků v automobilech.

Lze použít i na kožené části textilních oděvů.

Například límce, ozdobné díly atd.

Objem:

150 ml

SIGAL - Renovace a impregnace pro vlasové materiály

Přípravek s renovační a impregnační schopností, regenerační látky a impregnační FC – chemikálie. Dodávají vlasovým materiálům péči, kterou hladkým materiálům poskytují krémy. Obnovuje pružnost vlasových materiálů. Renovátor není vhodný pro hladké materiály a textil. U barevných odstínů (především hnědé) je nutné vyzkoušet odstín na bílém papíře a porovnat. Výrobek je určen k regeneraci nošené obuvi. U světlých odstínů může dojít ke ztmavnutí materiálu.

Objem:

150 ml - aerosol

75 ml - dóza s aplikátorem



SIGAL Houba na semiš

Houba je určena k mechanickému odstranění hrubých nečistot z vlasových materiálů typu velur–nubuk. Houba na semiš lze úspěšně použít i pro odstranění nečistot z textilních materiálů.



SIGAL - Cleaner - čistící pěna

Univerzální přípravek pro snadné čištění různých typů materiálů. Čistící pěna obsahuje bělicí složky, které mají schopnost vylepšit vzhled světlých vlasových a textilních materiálů u nošené obuvi. Čistící pěnu doporučujeme používat před každým ošetřením obuvi. Pravidelné čištění prodlouží dobrý vzhled obuvi, především u vlasových a textilních materiálů. Vzhledem k obsahu bělicích látek je vhodné u textilních materiálů pěnu důkladně odstranit vlhkou houbičkou nebo hadříkem.

Objem:

150 ml





SIGAL Deo - deodorant a desinfekce do obuvi

Účinně likviduje nežádoucí zápach v obuvi a společně s jemným citronovým parfémem udržuje v obuvi příjemné klima. Deodorant je určen do obuvi se sníženou prodyšností svrchního materiálu, dále do obuvi, kterou pravidelně nosíte nebo do sportovních a pracovních bot. Aplikace se provádí do vysušené obuvi, nejlépe na noc. Výrobek je vhodný i k vystřikání botníků. Výrobek není vhodný do dětské obuvi a do obuvi, kterou nosíte na bosou nohu.

Objem:

150 ml



SIGAL Stretch - prevence proti otlakům z obuvi

Přípravek pro změkčení přírodních kožených materiálů. Obsahuje speciální změkčovač na bázi glycerinu, které dodává materiálu vlhkost a měkkost a dovoluje tak přizpůsobit se tvaru chodidla. Přípravek je určen do usňové obuvi. Aplikujte pouze do místa, které nejvíce tlačí nebo poškozuje pokožku odíráním. Při aplikaci by nemělo dojít k promáčení materiálu.

Objem:

150 ml



SIGAL Fixcolor - pro fixaci barevného pigmentu

Částečně omezuje zapouštění barevného pigmentu z podšívky do materiálu ponožek a punčoch. Používejte opakovaně, pokud podšívka i nadále zabarvuje. Při aplikaci je nutné zabránit potřísnění svrchní části obuvi.

Objem:

150 ml

ACTIVE OUTDOOR - Impregnace

Ošetřující a ochranná impregnační směs se zvýšeným obsahem FC – chemikálií, která chrání materiál před pronikáním vlhkosti v náročných podmínkách outdoorových sportů. Univerzální použití pro různé druhy výrobků a kombinace různých materiálů (oblečení, sportovní vybavení, batohy, tašky, kabelky, deštníky, čepice, stany apod.). Impregnací ošetřete zejména švy a spoje, protože tato místa jsou narušena a může jimi časem proniknout vlhkost. Po vyprání nebo vyčištění opětovně naimpregnujte. Výrobek není vhodný pro rozsáhlé pogumované plochy.

Objem:

200 ml, 300 ml



ACTIVE OUTDOOR Leather balsam - regenerace a impregnace

Kombinace ošetřujících, změkčujících a impregnačních vlastností přírodních surovin. Obsahuje včelí vosk a přírodní oleje, které změkčují vyschlé materiály. Speciální minerální základ zvyšuje ochranu proti vlhkosti a nezhoršuje přitom mikroklima v obuvi a v oblečení. Přípravek je určen pro ošetření sportovní obuvi z hladkých materiálů (tenisovou, golfovou, kožené kopačky), motorkářské bundy, kalhoty a kombinézy a hydrofobní přírodní materiály používané pro výrobu lovecké obuvi. Po aplikaci způsobuje ztmavnutí materiálu.

Objem:

70 ml, 100 g



ACTIVE OUTDOOR - Top kondicionér na obuv

Ošetřující a impregnační směs s obsahem FC – chemikálií, která zvyšuje odolnost vůči vlhkosti. Obsahuje speciální látky, které změkčují a regenerují vlasový materiál do hloubky. Určeno pro obuv z vlasových materiálů typu velur-nubuk a kombinace s textilem.

Objem:

75 ml (dóza s aplikátorem)



ACTIVE OUTDOOR - Olej na obuv

Přírodní změkčující a impregnační přípravek pro intenzivní změkčení nové nebo starší ztvrdlé obuvi. Po ošetření olejem použijte Leather balsam, který dodá materiálu další voskovou ochranu proti povětrnostním vlivům. Olej na obuv není vhodný k ošetření vlasových materiálů typu velur-nubuk a obuvi vybavené membránami (Gore-tex, Sympatex apod.). U světlých a povrchově neupravovaných materiálů může dojít k intenzivnímu ztmavnutí - vyzkoušejte materiálovou snášenlivost.

Objem:

100 ml





ACTIVE OUTDOOR - Aktivní čisticí pěna

Odstraňuje nečistoty z textilních, syntetických, přírodních a kombinovaných materiálů. Účinně odstraňuje i starší usazeniny a nečistoty z podešví. Čištěním lze prodloužit dobrý vzhled a životnost materiálu, který je vystaven v případě sportu a turisticky náročným přírodním podmínkám. Po vyčištění doporučujeme ošetřit materiál vhodným přípravkem tak, aby opět získal odolnost proti povětrnostním vlivům. Vzhledem k obsahu bělících složek je důležité důkladně odstranit zbytky pěny z povrchu textilního materiálu.

Objem:

200 ml, 300 ml



ACTIVE OUTDOOR Hydrofobic -

intenzivní regenerační přípravek

Intenzivní regenerační přípravek pro velmi vysušené kožené materiály.

Nezhoršuje mikroklima v obuvi.

Díky své polotekuté konzistenci dobře proniká mezi strukturou usňových vláken.

Velmi vhodný pro pracovní obuv z hladkých materiálů. konzervuje a zabraňuje tvorbě plísni ve vlhkém prostředí. Hydrofobic je určen pro velmi vyschlé materiály a starší vzory turistické a pracovní obuvi. Po aplikaci způsobuje výrazné ztmavnutí materiálu.

U vlasových materiálů typu velur-nubuk používejte jen u starší obuvi, kde nebude na závalu změna charakteru materiálu.

Objem:

75 ml

C 6000

Ředidlo pro nitrocelulózové nátěrové hmoty.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l




S 6001

Pro syntetické a olejové nátěrové hmoty a tmely nanášené stříkáním.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l




S 6003

Pro syntetické vypalovací nátěrové hmoty.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l



S 6005

Pro polyesterové emaily.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l




S 6006

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l





S 6300

Pro epoxidové nátěrové hmoty.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l



ACETON

Technické rozpouštědlo pro speciální použití.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l



TECHNICKÝ BENZÍN

K čištění kovových předmětů a textilií.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l



TERPENTÝNOVÝ OLEJ

Pro olejové nátěrové hmoty.

Objem:

350 g, 700 g, 400 ml, 700 ml, 4 l, 9 l, 200 l, 1000 l

HYCOL8-M

HYCOL8-M - obilniny, cukrovka a brambory – běžná dávka 5 l/ha (1x až 2x)

N - 8%, MgO - 5%, aminokyseliny 20%, Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu – 0,2-3 g/l, regulátor růstu

Obilniny: na jaře kdykoliv až do posledního ošetření těsně před metáním

Cukrovka: od zapojení porostů až do zakrytí řádků, s fungicidy proti cercosporě

Brambory: od vytvoření 5-7 pravých listů, dále postřiky proti plísni

HYCOL8-BN

HYCOL8-BN - řepka, slunečnice a mák – dávka 5 l/ha (1x až 2x)

N - 8%, MgO - 5%, aminokyseliny 20%, Mn, B, Mo – 0,5 až 3 g/l, regulátor růstu

Řepka: ve fázi DC 29-35 a 40-60, s přípravky proti šešulovým škůdcům, s fungicidy

Slunečnice: od vytvoření 5 listu do počátku květu, po odkvětu s fungicidy a insekticidy

Mák: ve fázi 6 listu, pro druhé ošetření aplikovat BIHOP (vysoký obsah Zn) v období pylových tetrad,

NE s kontaktními herbicidy – extrémně vysoký smáčecí efekt

HYCOL8-Z

HYCOL8-Z - vinná réva, zelenina, ovocné stromky, okrasné dřeviny – 5 l/ha

N - 8%, MgO - 5%, aminokyseliny 20%, Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu – 0,2 až 2 g/l, regulátor růstu

Réva vinná: po odkvětu spolu s fungicidy 3x až 4x za vegetaci

Zelenina: po vytvoření 6 listů 3x až 4x za vegetaci s přípravky na ochranu rostlin

Ovocné a okrasné stromy: po vytvoření dostatečné listové plochy

HYCOL-BMgS

HYCOL-BMgS – bórem, hořčík a síra do olejnin a cukrovky 2- 3 l/ha.

N - 1,5%, B - 6,0%, S - 2%, MgO – 2%, aminokyseliny, regulátor růstu

U řepky je výhodné první hnojení HYCOL-BMgS (2 l/ha) a těsně před květem pak HYCOL8-BN (5 l/ha).

Možná je aplikace na podzim. Kombinovat s fungicidy!

BIHOP

BIHOP - chmel, kukuřice, mák - dávka 10 l/ha (chmel) resp. 5l/ha

N - 4,0%, aminokyseliny 20%, Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu – 0,5 až 6 g/l

Kukuřice: do vytvoření lat, nejprve HYCOL8-M následně BIHOP

Chmel: od závěrečné fáze plouživého růstu až do začátku kvetení, při výskytu kadeřavosti je možná

aplikace s 0,2% roztokem síranu zinečnatého

HYCOL-MgS

HYCOL-MgS - vysoký obsah síry a hořčíku, olejniny a luskoviny. Dávka 3 l/ha.

Mg - 5,5%, S - 4,5%, N – 1%, aminokyseliny, Fe, Mn, Zn, B, Mo, Cu – 0,2 g/l, levnější varianta BMgS - bez bóru

HYCOL-NPK

HYCOL-NPK - listová výživa i zálivka, rychlé doplnění P a K – 1 až 2 l/ha

N - 1,5%, P₂O₅ - 10%, K₂O – 9,0%, aminokyseliny 10%, jediný HYCOL, který není mísitelný s pesticidy (sraženina s fosforečnany).

Balení:

20 l kanistry, 600 l, 800 l a 1000 l PE jumba, záruka 3 roky

0,5 l balení pro maloobchod

Verymelt N 10

Thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování hran nábytkových dílů zejména papírovými a přírodními dýhovými hranami na automatických hranovacích strojích. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a střední viskozitou taveniny.

Barva přírodní – forma granulát.

Verymelt N 20

Thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování hran nábytkových dílů zejména papírovými a přírodními dýhovými hranami na automatických hranovacích strojích – ABS / od 0,5 – 2 mm / a na hranovacích strojích DRAGIS.

Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou při nízké viskozitě a rychlé natavovací teplotě / 150 - 160 °C /.

Barva přírodní a bílá - forma granulát.

Verymelt N 30

Thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování hran nábytkových dílů zejména přírodními dýhovými a impregnovanými nábytkovými hranami na automatických hranovacích strojích. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a vyšší viskozitou taveniny.

Barva přírodní - forma granulát.

Verymelt N 40

Univerzální thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování hran nábytkových dílů zejména přírodními hranami, dekoračními páskami, hranami z PVC a ABS. Náklížkami z masivního dřeva do síly 10 mm. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a vyšší viskozitou taveniny.

Barva přírodní - forma granulát.

Verymelt N 50

Univerzální thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování rovných a tvarových / softforming / hran z přírodních dýhových materiálů, dekoračními páskami, hranami z PVC a ABS, náklížkami z masivního dřeva do 10 mm na automatických hranovacích strojích. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a vyšší viskozitou taveniny.

Barva přírodní a bílý - forma granulát.

Verymelt N 51

Thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování rovných a tvarových / softforming / hran na automatických strojích přírodními dýhovými páskami a syntetickými hranami z PS, ABS, PVC s upravenou zadní stranou, náklížkami z masivního dřeva a slepenými dýhovými páskami do síly 10 mm, dekoračními foliemi. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a vysokou viskozitou taveniny.

Barva přírodní - forma granulát.

Verymelt N 52

Thermoplastické plněné lepidlo na bázi kopolymerů EVA.

Určeno k olepování rovných a tvarových / softforming / hran na automatických strojích přírodními dýhovými páskami a syntetickými hranami z PS, ABS, PVC s upravenou zadní stranou, náklížkami z masivního dřeva a slepenými dýhovými páskami do síly 10 mm, dekoračními foliemi. Vyznačuje se dobrou thermooxidační stabilitou a vysokou viskozitou taveniny.

Barva přírodní - forma granulát.

Balení:

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.

Gluflene KA

Thermoplastické tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů neobsahuje plniva.

Vyznačuje se dobrou adhezí a střední kohezí.

Charakteristické vlastnosti lepidla Gluflene jsou: snadná tavitelnost a nízká viskozita taveniny.

Lepidlo je určeno zejména pro lepení papírových a lepenkových obalů: čaje, káva, rýže atd.

Gluflene KC 1

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů.

Charakteristické vlastnosti lepidla jsou snadná tavitelnost a nízká viskozita taveniny.

Lepidlo je určeno pro strojní lepení papírových a lepenkových obalů. Navíc je možné použití při slepování voskových obalů s následným podchlezením do – 30 °C.

Určeno pro zboží, které je následně zmrazováno / různé druhy zeleniny, ovoce a hotových jídel /.

Gluflene KC 2

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů s thermooxidační stabilitou.

Lepidlo je určeno pro strojní lepení papírových a lepenkových obalů.

Další použití je lepení den a uší odnosných tašek a papírových pytlů.

Gluflene KC 3

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů s vyšší viskozitou taveniny a dobrou adhezí i k lakovaným povrchům obalů. Vykazuje vysokou pružnost i při teplotách pod bodem mrazu.

Určeno k lepení papírových, lepenkových a kartonových obalů.

Gluflene KC 4

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů s vyšší viskozitou taveniny a vysokou kohezí. Určeno pro strojní lepení papírových, lepenkových, kartonových obalů, netkaných textilií při výrobě vzduchových filtrů. Vysoká tepelná odolnost slepeného spoje umožňuje následné plnění teplými materiály a poté průchod obalů smršťovacími tunely.

Gluflene KC 5

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů s relativně nižší viskozitou.

Rychlé tuhnutí lepidla / do 8 sec. / umožňuje přilepení druhé plochy obalu, nebo průchod slepených obalů smršťovacími tunely. Použití pro strojní lepení papírových, lepenkových a kartonových obalů.

Gluflene KC 6

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů s použitím pro lepení papírových, lepenkových a kartonových obalů s váhově náročnými výrobky / hřebíky, šrouby, betonové dlaždice /.

Balení:

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.

Gluflene 170 SVV

Thermoplastické tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů neobsahuje plniva.

Určeno ke strojnímu lepení hřbetů vazby knih, časopisů / V 2 / do síly 4 cm. Vyznačuje se velmi dobrou thermooxidační stabilitou a střední viskozitou taveniny.

Barva přírodní a bílá – forma sekané destičky 8 x 8 cm.

Gluflene 180 SVV

Thermoplastické tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů neobsahuje plniva.

Určeno ke strojnímu lepení hřbetů vazby knih a časopisů. Vyznačuje se velmi dobrou thermooxidační stabilitou a střední viskozitou taveniny.

Barva přírodní a bílá – forma sekané destičky 8 x 8 cm.

Gluflene 190 SVV

Thermoplastické tavné lepidlo na bázi syntetických polymerů neobsahuje plniva.

Určeno ke strojnímu lepení hřbetů vazby knih a časopisů V 2 **z kvalitních křídových kartonů a lakových povrchů.**

Vyznačuje se velmi dobrou thermooxidační stabilitou a střední viskozitou taveniny.

Barva přírodní a bílá – forma sekané destičky 8 x 8 cm.

Balení:

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.

Gluflene CN 1

Thermoplastické tavné lepidlo na bázi polyolefinů a stabilizovaných uhlovodíkových pryskyřic. Lepidlo má velmi dobrou thermooxidační stabilitu, vysokou viskozitu a odolnost proti stárnutí. Určeno pro montážní lepení v nábytkářském a obuvnickém průmyslu. Dostateční otevřená doba je vhodná pro lepení i v čalounictví. Barva přírodní. Forma: patrony 43 mm průměr, bloky 2,5 kg.

Gluflene K 10L

Univerzální thermoplastické lepidlo na bázi kopolymeru EVA bez plniv. Vyznačuje se velmi dobrou thermooxidační stabilitou a vyšší viskozitou. **Určeno k průběžnému opláštění profilových nábytkových dílů z dřevotřísky, MDF, dřevěného masivu, přírodními dýhami, dekoračními foliemi a papírovými foliemi.** Barva přírodní. Forma granulát.

Gluflene HOK - 13

Thermoplastické neplněné tavné lepidlo na bázi syntetických kaučuků bez plniv. Charakteristickou vlastností tavného lepidla je vysoká lepivost lepené plochy s tepelnou odolností. Jedná se o lepidlo se stálou lepivostí - neomezená otevřená doba. Vyznačuje se velmi dobrou thermooxidační stabilitou a vysokou viskozitou. Používá se při výrobě papírových samolepicích etiket, textilních lepicích pásek, v čalounickém a nábytkářském průmyslu. Barva přírodní a bílá. Forma 2,5 kg a 7 g bloky.

Balení:

Papírové pytle s polyethylenovou vložkou 15 kg netto, 20 pytlů na europaletě.